



## Caratteristiche del Prodotto

**Prodotto:** Pannello Led Quadrato      **ALRD155A**      **Cod. Articolo:** LB4151

**Normative Prodotto:**

AC220V 12W    "Bianco Puro"    Dimensione Faretto: 155x155mm    Dimensione Incasso: 120x120mm

**Normative**



LVD directive: EN60598-2-2:1996+A1:1997; LVD directive: EN60598-1:2008+A11:2009; LVD directive: EN60598-1:2007; EMC EN61000-3-2:2006; EMC EN61000-3-2:2006; EMC EN61000-3-3:2008; EMC EN 1547:1995+A1:2000  
Directive 2002/95/EC

CE certified by TOBY @TB12083686 www.tobylab.cn

### Dati Tecnici e Caratteristiche



Tipo di Installazione : Da Incasso  
Corpo : Alluminio  
Copertura: PMMA  
Larghezza Massima: 155x155mm  
Spessore: 35mm


### Parametri Elettrici:

Ingresso: AC 100V-AC 265v 50-60hz,    Uscita: DC 44V Max con "Driver" a Corrente Continua separato  
Assorbimento: 12W    Consumo Effettivo: 12W+-10%.    PF>65  
IP: 20 (per interno)

### Parametri Ottici:

Lumens: 1200 Lm  
Temperatura Colore:4500-5000K(RA=70)

### Curva di Distribuzione Luce:



Distribuzione Lux	
Distanza fonte di luce	Valore Lux
0	10000
1m	250
2m	60
3m	30

### Rapporto di Prova:

Lumens : 1200 Lument  
Watts : 12,3 Watts  
Temp. Colore: 4900K (x=0.3584 , y= 0.3818 )

### Precauzioni e Applicazione:

1. Non è Dimmerabile. Non è possibile collegare il faretto su un impianto con dimmer.
2. Non è Impermeabile. Non installare il faretto all'esterno.

### Dettagli di Imballaggio:

20 pcs per Cartone    Dimensione Cartone: 47\*21\*42    Peso Cartone: 8 Kg

AVVISO: SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO