

MPDS-1CV/1CC HV PUSH

L400MA/MB

Dimmer monocanale con uscita in tensione costante o corrente costante. Range di alimentazione: 8-53V DC. Uscita in tensione 8-53V PWM con corrente fino a 12A (576W a 48V DC) o 350/500/700/1050mA per uscita corrente costante. Ingressi di controllo: N°1 pulsante NO 85-265V AC isolato, ingresso 0/10V - 1/10V, potenziometro, DALI.

Mono channel dimmer with voltage output or constant current. Input range: DC 8-53V. Voltage output: 8-53V PWM with maximum output current (576W a 48V) or 350/500/700/1050mA for constant current. Control inputs: N°1 input for 85-265V NO insulated switch , 0-10V(1-10V), potentiometer, DALI.



INGRESSI DI CONTROLLO CONTROL INPUTS					
DMX512A	DALI	0-10V;1-10V	PUSH NO (85-256V INSULATED)	BLE	POTENZIOMETRO POTENTIOMETER
	X	X	X		X

USCITA SYNCRO OUTPUT SYNCRO	CORRENTE MAX IN USCITA (*) MAX OUTPUT CURRENT
	12A o 350/500/700/1050mA

(*) Corrente impostabile su modello in corrente tramite interfaccia esterna
cod. L392MA00N0A01

(*) Current set up in the current model through external interface
cod. L392MA00N0A01

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL NOTES

- Range di alimentazione 8-53V DC
- Uscita in tensione costante o tensione costante
- Uscita in tensione 8-53V PWM max 12A o corrente 350/500/700/1050mA
- Ingressi: pulsante NO 85-265V AC isolato, ingresso 0/10V - 1/10V, potenziometro, ingresso compatibile DALI
- Protetto da inversione dell'alimentazione e da sovratensioni in ingresso
- Protezione dei canali di uscita da sovratensioni

- Input supply range: 8-53V DC
- Voltage or current output constant
- Output: 8-53V PWM max 12A or current 350/500/700/1050mA
- Control inputs: 85-265V NO insulated switch , 0-10V(1-10V), potentiometer, DALI input
- Protection against input polarity inversion and input overvoltages
- Output channels protection against overvoltage



Usa il QRcode per scaricare il datasheet aggiornato
Use the QRcode to download the updated datasheet



CODICE CODE	TENSIONE IN INGRESSO INPUT VOLTAGE	USCITA (MAX) OUTPUT (MAX)	n. CANALI IN USCITA n. OUTPUT CHANNELS	POTENZA MAX IN USCITA MAX OUTPUT POWER	INGRESSI DI CONTROLLO CONTROL INPUTS	SCATOLA CASE	DIM. DIM.
L400MA04T1A01	8-53V DC	Tensione 12A	1	576W@48V DC	Pulsante NO 110-220V AC, 0-10V (1-10V), Potenziometro, DALI	SI	80x40mm h 24,45mm
L400MB04C1A01	8-53V DC	Corrente 350 500 700 1050mA	1	49,3W@48V DC	Pulsante NO 110-220V AC, 0-10V (1-10V), Potenziometro, DALI	SI	80x40mm h 24,45mm